

# Pflegeanleitung

## **KÄHRS QUARTZ MOSAIC, TEMA, UNI, LINES**

Dieses Dokument ist eine universelle Anleitung, mit der das Reinigungsprogramm für die verlegten Fußböden erstellt werden kann. Das Reinigungsprogramm sollte in Zusammenarbeit mit Reinigungsexperten erstellt werden, die auf Nutzung, Verkehr und Eigenschaften achten.

Für eine bestmögliche Leistung wird dringend empfohlen, Polyesterpads unter den Möbelbeinen zu verwenden, damit der Boden länger hält.

Verwenden Sie keine Nassreinigungsmethoden direkt nach der Installation. Der Klebstoff muss richtig getrocknet werden. Dies kann einige Wochen dauern.

### **ERSTE REINIGUNG NACH DEM VERLEGEN**

Lösen Schmutz mit einem Mopp oder Staubsauger entfernen. Den Boden maschinell reinigen (Kombimaschine mit roter Scheibe, Handkehrmaschine mit mittelharter Bürste oder Bodenpflegemaschine plus Wasserstaubsauger). Verwenden Sie eine leicht alkalische Reinigungslösung. Mit klarem Wasser nachwischen, dabei jedoch nicht zu viel Wasser verwenden.

Polieren Sie den Boden mit einer SHS-Maschine. Tragen Sie das Pflegemittel beim Polieren mit einem feuchten Tuch oder einem Zerstäuber auf.

### **SCHUTZ DER OBERFLÄCHE**

Ein neuer Quartz-Fußboden braucht nicht gebohnt zu werden, da die Fliesen in der Fabrik mit Polyurethan (PUR) imprägniert wurden.

### **REGELMÄSSIGE PFLEGE**

Wischen Sie den Fußboden abwechselnd feucht und nass. Bei regelmäßiger Reinigung mit der Kombimaschine bleibt der Fußboden am einfachsten sauber. Verwenden Sie ein leicht alkalisches Reinigungs- und Pflegemittel. Sie können auch eine SHS-Maschine und bei Bedarf ein stärkeres Reinigungsmittel verwenden.

### **REINIGUNG BEI STARKER VERSCHMUTZUNG**

Stark verschmutzte und besonders beanspruchte Fußböden können mit einem alkalischen oder stark alkalischen Reinigungsmittel gesäubert werden. Verwenden Sie dazu eine Bodenpflegemaschine mit roter oder blauer Scheibe. Für ältere oder extrem verschmutzte Böden kann auch die braune Scheibe eingesetzt werden. Mit klarem Wasser sorgfältig nachwischen. Abschließend mit einem in leichter Reinigungslösung angefeuchteten Tuch über den Boden wischen und mit der SHS-Maschine trocken nachwischen. Stark abgenutzte Stellen können mit Bohnerwachs ausgebessert werden.