

TEKNISKA DATA

ZERO SOUND





ENOMER® STEGLJUDSDÄMPANDE GOLVBELÄGGNING

PRODUKT










Zero Sound	EN 14565	Stegljudsdämpande PVC-fri Enomer® golvbeläggning utan mjukgörare
Användning	EN ISO 10874	23/33/42



SPECIFIKATION

Tjocklek		EN ISO 24346	3,6 mm
Vikt		EN ISO 23997	3800 g/m ²
Rulllängd		EN ISO 24341	8 - 16 m
Bredd		EN ISO 24341	145 cm

PRODUKTEGENSKAPER


EGENSKAP	TESTMETOD	RESULTAT
Certifieringar för inomhusluft		M1, Floorscore
Brandtålighet	 EN 13501-1	C _f -s1
Kvardröjande intrycksmärken	 EN ISO 24343-1 (2,5 h)	ca. 0,13 mm
Halkmotstånd	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R9
Elektriska egenskaper	 EN 1815	≤ 2 kV (antistatiskt)
Motståndskraft mot kemikalier	 EN ISO 26987	Utmärkt
Golvvärme		Lämpligt (max +28 °C)
Elektriskt motstånd	 EN 1081	> 100 GΩ
Värmemotstånd	 EN 12667	R = 0,030 [m ² K/W]
Stegljudsreduktion	 ISO 717-2	ΔL _w ~ 16 dB
Resistens mot svamp o bakterietillväxt	ISO 846	Utmärkt

Kährs®


KOLLEKTION
ZERO SOUND
ENOMER® STEGLJUDSDÄMPANDE GOLVBELÄGGNING




5802 CAPE COD



5803 PEWTER




5805 GRAPHITE



5811 SILVER GREY




5822 DUSTY




5823 MOROCCO




5824 CORUNDUM




5829 SUNBEAM




5832 CAROTENE




5843 TERRACOTTA




5852 BLUE MOON




5858 BLUE ORCHID




5859 DENIM



5862 THORN APPLE



5863 SPRUCE



5864 AMBROSIA